

## 再版说明

2017 年 6 月 12 日，国家质检总局以《关于发布<电梯监督检验和定期检验规则——曳引与强制驱动电梯>等 6 个安全技术规范第 2 号修改单的公告》（2017 年第 44 号），批准对《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005—2012，含第 1 号修改单）修改，重新印制。

现《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》（TSG T7005—2012，含第 1 号修改单和第 2 号修改单）以第 2 版印制，自 2017 年 10 月 1 日起施行。



前 言

2009 年 12 月，国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了本规则的起草任务书。2010 年 3 月中国特检院组织有关专家成立了起草组，并在苏州召开了本规则的首次工作会议。2010 年 6 月，起草组在苏州召开第二次工作会议，对本规则初稿进行审议、修订，并于 2010 年 7 月形成征求意见稿。2011 年 3 月，根据征求到的意见，起草组在南京召开第三次会议，对本规则征求意见稿进行了修改并形成送审稿。2011 年 9 月，根据审议意见，起草组在上海召开了第四次工作会议，对本规则审定稿进行了讨论和修改，并形成报批稿。2012 年 3 月 23 日，由国家质检总局批准颁布。

本规则的编制工作，遵循了在满足国家有关法律、法规要求的前提下，兼顾我国电梯相关工作现状的原则。本规则明确规定了自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大维修监督检验和定期检验的目的、性质、依据、适用范围、检验条件、检验周期、程序与要求、内容和方法以及检验结论的合格判定条件，规定了自动扶梯与自动人行道设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养和使用单位以及从事电梯监督检验和定期检验的特种设备检验检测机构的职责要求，以指导和规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为，提高检验工作质量，促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实。

本规则主要起草单位和人员如下：

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 国家质检总局特种设备局      | 何 毅 夏 勇         |
| 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 李 炜 薛季爱 徐国强 黄文和 |
| 广东省特种设备检测院       | 何永胜             |
| 北京市特种设备检测中心      | 吕德海             |
| 北京市海淀区特种设备检测所    | 李 赵             |
| 深圳市特种设备安全检验研究院   | 庄小雄             |
| 辽宁省安全科学研究院       | 宋 帆             |
| 广州奥的斯电梯有限公司      | 林曼青             |
| 西子奥的斯电梯有限公司      | 温爱民             |
| 上海三菱电梯有限公司       | 徐卫玉             |
| 迅达(中国)电梯有限公司     | 张晓松             |

## 目 录

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| 电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道 .....        | (1)  |
| 附件 A 自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验内容、要求与方法 ..... | (7)  |
| 附件 B 自动扶梯与自动人行道监督检验报告 .....            | (21) |
| 附件 C 自动扶梯与自动人行道定期检验报告 .....            | (29) |
| 附件 D 特种设备检验意见通知书 .....                 | (36) |

## 电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道

**第一条** 为了加强自动扶梯与自动人行道安装、改造、修理、日常维护保养、使用和检验工作的监督管理，规范自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大修理监督检验和定期检验行为，提高检验工作质量，促进自动扶梯与自动人行道运行安全保障工作的有效落实，根据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》，制定本规则。

**第二条** 本规则适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大修理监督检验和定期检验。

前款所述自动扶梯与自动人行道的生产(含自动扶梯与自动人行道的设计、制造、安装、改造、修理、日常维护保养，下同)和使用单位，以及从事自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验的特种设备检验机构，应当遵守本规则规定。

**第三条** 本规则所称监督检验，是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的特种设备检验机构(以下简称检验机构)，根据本规则规定，对自动扶梯与自动人行道安装、改造、重大修理过程进行的监督检验(以下简称监督检验)；本规则所称定期检验，是指检验机构根据本规则规定，对在用自动扶梯与自动人行道定期进行的检验。

监督检验和定期检验(以下统称检验)是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位执行相关法规标准，落实安全责任，开展为保证和自主确认自动扶梯与自动人行道安全的相关工作质量情况的查证性检验。自动扶梯与自动人行道生产单位的自检记录或者报告中的结论，是对设备安全状况的综合判定；检验机构出具检验报告中的检验结论，是对自动扶梯与自动人行道生产和使用单位落实相关责任、自主确定设备安全等工作质量的判定。

**第四条** 如果出现了有关自动扶梯与自动人行道生产和检验的新技术、新材料、新工艺等影响本规则技术指标和要求的特殊情况，国家质检总局可以根据具体情况，提出相应要求。

**第五条** 实施自动扶梯与自动人行道安装、改造或者重大修理的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作)，向检验机构申请监督检验；自动扶梯与自动人行道使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向检验机构申请定期检验。

**第六条** 施工单位应当按照设计文件和标准的要求，对自动扶梯与自动人行道机房和转向站等涉及自动扶梯与自动人行道施工的土建工程进行检查，对自动扶梯与自

动人行道制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且作出记录,符合要求后方可进行自动扶梯与自动人行道施工。

施工单位或者维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工或者日常维护保养质量,真实、准确地填写施工或者日常维护保养的相关记录或者报告,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。

**第七条** 施工单位、维护保养单位和使用单位应当向检验机构提供符合附件 A 要求的有关文件、资料,安排相关的专业人员配合检验机构实施检验。其中,施工自检报告、日常维护保养年度自行检查记录或者报告还须另行提交复印件备存。

**第八条** 检验机构应当在施工单位自检合格的基础上实施监督检验,在维护保养单位自检合格的基础上实施定期检验。实施监督检验和定期检验,应当遵守以下规定:

(一)对于自动扶梯与自动人行道安装过程,按照附件 A 规定的检验内容、要求和方法,对附件 B 所列项目进行检验;

(二)对于自动扶梯与自动人行道改造和重大修理过程,除对改造和重大修理涉及的附件 B 中所列的项目进行检验之外,还需对附件 C 所列项目(前述改造和重大修理涉及的项目除外)进行检验,检验的内容、要求和方法按照附件 A 的规定;

(三)对于在用自动扶梯与自动人行道,按照附件 A 规定的检验内容、要求和方法,对附件 C 所列项目每年进行 1 次定期检验;

(四)对于在 1 个检验周期内特种设备安全监察机构接到故障实名举报达到 3 次以上(含 3 次)的自动扶梯与自动人行道,并且经确认上述故障的存在影响自动扶梯与自动人行道运行安全时,特种设备安全监察机构可以要求提前进行维护保养单位的年度自行检查和定期检验;

(五)对于由于发生自然灾害或者设备事故而使其安全技术性能受到影响的自动扶梯与自动人行道以及停止使用 1 年以上的自动扶梯与自动人行道,再次使用前,应当按照本条第(三)项的规定进行检验。但如果对自动扶梯与自动人行道实施改造或者重大修理,应当按照本条第(二)项的规定进行检验。

**第九条** 自动扶梯与自动人行道检验项目分为 A、B、C 三个类别。各类别检验程序如下:

(一)A 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审查,对该类项目进行检验,并与自检记录或者报告对应项目的检验结果(以下简称自检结果)进行对比,按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定;不经检验机构审查、检验,或者审查、检验结论为不合格,施工单位不得进行下道工序的施工;

(二)B 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审查,对该类项目进行检验,并与自检结果进行对比,按照第二十条的规定对项目的检

验结论做出判定；

(三)C类项目，检验机构按照附件A的相应规定，对提供的文件、资料进行审查，认为自检记录或者报告等文件和资料完整、有效，对自检结果无质疑(以下简称资料审查无质疑)，可以确认为合格；如果文件和资料欠缺、无效或者对自检结果有质疑(以下简称资料审查有质疑)，应当按照附件A规定的检验方法，对该类项目进行检验，并与自检结果进行对比，按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定。

各检验项目的类别见附件A、附件B、附件C，具体的检验方法见附件A。

**第十条** 检验机构应当根据本规则规定，制定包括检验程序和检验流程图在内的自动扶梯与自动人行道检验作业指导文件，并且按照相关法规、本规则和检验作业指导文件的规定，对自动扶梯与自动人行道检验质量实施严格控制，对检验结果及检验结论的正确性负责，对检验工作质量负责。

**第十一条** 检验机构应当统一制定自动扶梯与自动人行道检验原始记录格式及其要求，在本单位正式发布使用。原始记录内容应当不少于相应检验报告(见附件B、附件C)规定的内容。必要时，相关项目应当另列表格或者附图，以便数据的记录和整理。

**第十二条** 检验机构应当配备能够满足本规则附件A所述检验要求和方法的检验检测仪器设备、计量器具和工具。

**第十三条** 检验人员应当按照国家有关特种设备检验人员资格考核的规定，取得国家质检总局颁发的相应资格证书后，方可以从事批准项目的电梯检验工作。现场检验至少由2名具有电梯检验员或者以上资格的人员进行，检验人员应当向申请检验的自动扶梯与自动人行道施工或者使用单位(以下简称受检单位)出示检验资格标识。现场检验时，检验人员不得进行自动扶梯与自动人行道的修理、调整等工作。

**第十四条** 现场检验时，检验人员应当配备和穿戴必需的防护用品，并且遵守施工现场或者使用单位明示的安全管理规定。

**第十五条** 对自动扶梯与自动人行道整机进行检验时，检验现场应放置表明正在进行检验的警示标识，并在出入口设置围栏。

特殊情况下，自动扶梯与自动人行道设计文件对温度、湿度、电压、环境空气条件等进行了专门规定的，检验现场的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合自动扶梯与自动人行道设计文件的规定。

对于不具备现场检验条件的自动扶梯与自动人行道，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以中止检验，但应当向受检单位书面说明原因。

**第十六条** 检验过程中，检验人员应当认真审查相关文件、资料，将检验情况如实记录在原始记录上(包括已审查文件、资料的名称及编号)，不得漏检、漏记。可以使用统一规定的简单标记，表明“符合”“不符合”“合格”“不合格”“无此项”等；

要求测试数据的项目(即附件 A 所述检验方法中要求测试数据的项目,下同)必须填写实测数据;未要求测试数据但有需要说明情况的项目,应当用简单的文字予以说明;遇特殊情况,可以填写“因……(原因)未检”“待检”“见附页”等。

原始记录应当注明现场检验日期,有执行本次检验的检验人员签字,并且有其中一名检验人员的校核签字。

检验机构应当长期保存监督检验原始记录和施工自检报告。对于定期检验原始记录和日常维护保养年度自行检查记录或者报告,检验机构应当至少保存 2 个检验周期。

**第十七条** 检验过程中,如果发现下列情况,检验机构应当在现场检验结束时,向受检单位或者维护保养单位出具《特种设备检验意见通知书》(见附件 D,以下简称《通知书》),提出整改要求:

- (一)施工或者维护保养单位的施工过程记录或者日常维护保养记录不完整;
- (二)自动扶梯与自动人行道存在不合格项目;
- (三)要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在多处较大偏差,或者其他项目的检验结果与实物状态不一致,质疑相应单位自检能力时;
- (四)使用单位存在不符合电梯相关法规、规章、安全技术规范的问题。

定期检验时,对于存在不合格项目但不属于按照本规则第二十一条规定直接判定为不合格的自动扶梯与自动人行道,《通知书》中应当要求使用单位在整改完成前及时采取安全措施,对该自动扶梯与自动人行道进行监护使用。

受检单位或者维护保养单位应当按照《通知书》的要求及时整改,并且在规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料。

检验人员应当对整改情况进行确认,可以根据情况采取现场验证或者查看填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料的方式,确认其是否符合要求。

对于定期检验的自动扶梯与自动人行道,如果使用单位拟实施改造或重大修理进行整改,或者拟做停用、报废处理,则应当在《通知书》上签署相应的意见,并且在规定的时限内反馈给检验机构,同时按照相关规定,办理对应的相关手续。

**第十八条** 检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后,或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的,检验机构必须在 10 个工作日内出具检验报告。检验结论为“合格”的,还应当同时出具电梯使用标志。

检验报告的内容、格式应当符合本规则的规定(见附件 B、附件 C),结论页应当有检验、编制、审核、批准人员的签字和检验机构检验专用章或者公章。

检验机构、施工和使用单位应当长期保存监督检验报告。对于定期检验报告,检验机构和使用单位应当至少保存 2 个检验周期。

**第十九条** 检验报告中,检验项目的“检验结果”和“检验结论”应当按照如下

要求进行填写：

(一)对于要求测试数据的项目，在“检验结果”栏中填写实测或者计算处理后的数据；

(二)对于未要求测试数据的项目，如果经检验符合要求，在“检验结果”栏中填写“符合”；如果经检验不符合要求，填写“不符合”；

(三)对于 C 类项目，如果资料审查无质疑，在“检验结果”栏中填写“资料确认符合”；如果资料审查有质疑，并且进行了现场检验，分别按照本条第(一)项或者第(二)项要求填写相应内容；

(四)对于需要说明情况的项目，在“检验结果”栏中做简要说明，难以表述清楚的，在检验报告中另加附页描述，“检验结果”栏中填写“见附页 XX”；

(五)对于不适用的项目，在“检验结果”栏中填写“无此项”；

(六)“检验结论”栏只填写“合格”“不合格”“—”(表示无此项)等单项结论。

**第二十条** 各类检验项目的合格判定条件如下：

(一)A、B 类检验项目，审查、检验结果符合附件 A 中的检验要求；

(二)C 类检验项目，资料审查无质疑并且符合附件 A 中的检验要求，或者审查、检验结果符合附件 A 中的检验要求。

**第二十一条** 监督检验和定期检验的合格判定条件如下：

(一)安装监督检验，检验项目全部合格，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条第(一)、(三)、(四)项所述问题进行了有效整改；

(二)改造或者重大修理监督检验，检验项目全部合格，或者改造和重大修理涉及的相关检验项目全部合格，对于按照定期检验规定进行的项目，除了上次定期检验后使用单位采取安全措施进行监护使用的 C 类项目之外(使用单位继续对这些项目采取安全措施，在《通知书》上签署了监护使用的意见)，其他项目全部合格，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条第(一)、(三)、(四)项所述问题进行了有效整改；

(三)定期检验，检验项目全部合格，或者 B 类检验项目全部合格，C 类检验项目应整改项目不超过 3 项(含 3 项)，相关单位已在《通知书》规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《通知书》以及整改报告等见证资料，使用单位已经对上述应整改项目采取了相应的安全措施，在《通知书》上签署了监护使用的意见，并且经检验人员确认相关单位已经针对第十七条第(一)、(三)、(四)项所述问题进行了有效整改。

**第二十二条** 经检验，凡不符合本规则第二十一条规定的合格判定条件的自动扶梯与自动人行道，应当判定为“不合格”，检验机构应当按照第十八条规定的时限等要求出具检验报告。对于检验结论为不合格的自动扶梯与自动人行道，受检单位组织

相应整改或者修理后可以申请复检。

**第二十三条** 检验报告只允许使用“合格”“不合格”“复检合格”“复检不合格”四种检验结论。

**第二十四条** 对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的自动扶梯与自动人行道、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过电梯使用标志所标注的下次检验日期的自动扶梯与自动人行道，检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构；对于定期检验判定为“不合格”的自动扶梯与自动人行道，检验机构还应当告知使用单位立即停止使用。

**第二十五条** 本规则由国家质检总局负责解释。

**第二十六条** 本规则自 2012 年 7 月 1 日起施行，2002 年 12 月 13 日国家质检总局发布的《自动扶梯和自动人行道监督检验规程》（国质检锅〔2002〕360 号）同时废止。

## 附件 A

## 自动扶梯与自动人行道监督检验和定期检验 内容、要求与方法

| 项目及类别     |                  | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 检验方法                   |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1<br>技术资料 | 1.1<br>制造资料<br>A | <p>自动扶梯与自动人行道制造单位提供了以下用中文描述的出厂随机文件：</p> <p>(1) 制造许可证明文件，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数；</p> <p>(2) 自动扶梯或者自动人行道整机型式试验证书，其参数范围和配置表适用于受检自动扶梯或者自动人行道；</p> <p>(3) 产品质量证明文件，注有制造许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数，含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、驱动主机、控制柜的型号和编号，以及梯级或者踏板等承载面板、梯级(踏板)链的型号，并且在证明文件上有自动扶梯与自动人行道整机制造单位的公章或者检验专用章以及制造日期；</p> <p>(4) 含有电子元件的安全电路(如果有)、可编程电子安全相关系统(如果有)、梯级或者踏板等承载面板、驱动主机、控制柜、梯级(踏板)链的型式试验证书；对于玻璃护壁板，还应当提供采用了钢化玻璃的证明；</p> <p>(5) 电气原理图，包括动力电路和连接电气安全装置的电路；</p> <p>(6) 安装使用维护说明书，包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。</p> <p>注 A-1：上述文件如为复印件则应当经自动扶梯与自动人行道整机制造单位加盖公章或者检验专用章；对于进口自动扶梯与自动人行道，则应当加盖国内代理商的公章或者检验专用章</p> | 自动扶梯或者自动人行道安装施工前审查相应资料 |

续表

| 项目及类别     | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 检验方法                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>技术资料 | <p>安装单位提供了以下安装资料：</p> <p>(1) 安装许可证明文件 and 安装告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数；</p> <p>(2) 施工方案，审批手续齐全；</p> <p>(3) 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证；</p> <p>(4) 用于安装该自动扶梯或者自动人行道的驱动站、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图，有安装单位确认符合要求的声明和公章或者检验专用章，表明其出入口、高度等满足安全要求；</p> <p>(5) 施工过程记录和由自动扶梯与自动人行道整机制造单位出具或者确认的自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全；</p> <p>(6) 变更设计证明文件(如安装中变更设计时)，履行了由使用单位提出、经自动扶梯与自动人行道整机制造单位同意的程序；</p> <p>(7) 安装质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道安装合同编号、安装单位安装许可证明文件编号、产品编号、主要技术参数等内容，并且有安装单位公章或者检验专用章以及竣工日期。</p> <p>注 A-2：上述文件如为复印件则应当经安装单位加盖公章或者检验专用章</p> | <p>审查相应资料。(1)～(4)在报检时审查，(3)、(4)在其他项目检验时还应当审查；(5)、(6)在试验时审查；(7)在竣工后审查</p> |
|           | <p>改造或者重大修理单位提供了以下改造或者重大修理资料：</p> <p>(1) 改造或者修理许可证明文件和改造或者重大修理告知书，许可范围能够覆盖受检自动扶梯或者自动人行道的相应参数；</p> <p>(2) 改造或者重大修理的清单以及施工方案，施工方案的审批手续齐全；</p> <p>(3) 加装或者更换的安全保护装置或者主要部件产品质量证明文件、型式试验证书；</p> <p>(4) 施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证；</p> <p>(5) 施工过程记录和自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全；</p> <p>(6) 改造或者重大修理质量证明文件，包括自动扶梯或者自动人行道的改造或者重大修理合同编号、改造或者重大修理单位的施工许可证明文件编号、使用登记编号、主要技术参数等内容，并且有改造或者重大修理单位的公章或者检验专用章以及竣工日期。</p> <p>注 A-3：上述文件如为复印件则应当经改造或者重大修理单位加盖公章或者检验专用章</p>                                                                   | <p>审查相应资料。(1)～(4)在报检时审查，(4)在其他项目检验时还应审查；(5)在试验时审查；(6)在竣工后审查</p>          |

续表

| 项目及类别       |                  | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 检验方法                                                                                                                                              |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>技术资料   | 1.4<br>使用资料<br>B | <p>使用单位提供了以下资料：</p> <p>(1)使用登记资料，内容与实物相符；</p> <p>(2)安全技术档案，至少包括 1.1、1.2、1.3 项所述文件资料[1.2 的 (3) 项和 1.3 的 (4) 项除外]，以及监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记录或者报告、运行故障和事故记录等，保存完好(本规则实施前已经完成安装、改造或重大修理的，1.1、1.2、1.3 项所述文件资料如有缺陷，应当由使用单位联系相关单位予以完善，可不作为本项审核结论的否决内容)；</p> <p>(3)以岗位责任制为核心的自动扶梯与自动人行道运行管理规章制度，包括事故与故障的应急措施和救援预案等；</p> <p>(4)与取得相应资质单位签订的日常维护保养合同；</p> <p>(5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证</p> | <p>定期检验和改造、重大修理过程的监督检验时审查(1)～(5)；新安装自动扶梯或者自动人行道的监督检验进行试验时审查(3)、(4)、(5)，以及(2)中所需记录表格制定情况[如试验时使用单位尚未确定，应当由安装单位提供(2)、(3)、(4)审查内容范本，(5)相应要求交接备忘录]</p> |
| 2<br>驱动与转向站 | 2.1<br>维修空间<br>C | <p>(1)在机房，尤其是在桁架内部的驱动站和转向站内，应当具有一个没有任何永久固定设备的、站立面积足够大的空间，站立面积不小于 <math>0.3\text{m}^2</math>，其较短一边的长度不小于 <math>0.5\text{m}</math>；</p> <p>(2)当主驱动装置或者制动器装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间时，在工作区段应当提供一个水平的立足区域，其面积不小于 <math>0.12\text{m}^2</math>，最小边尺寸不小于 <math>0.3\text{m}</math></p>                                                                                                                            | 审查自检结果，如对其有质疑，按照以下方法进行<br>现场检验(以下C类项目只描述现场检验方法)：目测；必要时测量相关数据                                                                                      |
|             | 2.2<br>防护<br>C   | 如果转动部件易接近或者对人体有危险，应当设置有效的防护装置，特别是必须在内部进行维修工作的驱动站或者转向站的梯级和踏板转向部分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目测                                                                                                                                                |
|             | 2.3<br>照明<br>C   | 分离机房的电气照明应当永久固定。<br>在桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当提供可移动的电气照明装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目测                                                                                                                                                |

续表

| 项目及类别       |                    | 检验内容与要求                                                                                                                                   | 检验方法                  |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2<br>驱动与转向站 | 2.4<br>电源插座<br>C   | 桁架内的驱动站、转向站以及机房中应当配备符合下列要求之一的电源插座：<br>(1) 2P+PE 型 250V，由主电源直接供电；<br>(2) 符合安全特低电压的供电要求(当确定无须使用 220V 的电动工具时)                                | 目测；万用表检测；查验插座型号       |
|             | 2.5<br>主开关<br>B    | 在驱动主机附近、转向站中或者控制装置旁，应当设置一个能够切断电动机、制动器释放装置和控制电路电源的主开关。<br>该开关应当不能切断电源插座或者检修及维修所必须的照明电路的电源。<br>主开关处于断开位置时应当可被锁住或者处于“隔离”位置，在打开门或者活板门后能够方便操纵  | 目测；断开主开关，检查照明、插座是否被切断 |
|             | 2.6<br>辅助设备开关<br>C | 当辅助设备(例如：加热装置、扶手照明和梳齿板照明)分别单独供电时，应当能够单独切断。各相应开关应当位于主开关近旁并且有明显的标志                                                                          | 目测；操作试验               |
|             | 2.7<br>停止开关设置<br>B | 在驱动站和转向站都应当设有停止开关，如果驱动站已经设置了主开关，可以不设停止开关。对于驱动装置安装在梯级、踏板或者胶带的载客分支和返回分支之间或者设置在转向站外面的自动扶梯与自动人行道，则应当在驱动装置区段另设停止开关。<br>停止开关应当是红色双稳态的，有清晰的永久性标识 | 目测；操作试验               |
|             | 2.8<br>主要部件铭牌<br>B | (1) 驱动主机上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符；<br>(2) 控制柜上设有铭牌，标明制造单位名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构的名称或者标志，铭牌和型式试验证书内容相符            | 对照检查驱动主机、控制柜型式试验证书和铭牌 |

续表

| 项目及类别       |                          | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                         | 检验方法                                                           |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2<br>驱动与转向站 | 2.9<br>电气绝缘<br>C         | 动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值应当符合下述要求：                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                         | 由施工或者维护保养单位测量，检验人员现场观察、确认。<br>分别测量动力电路、照明电路和电气安全装置电路的绝缘电阻值     |
|             |                          | 标称电压/V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 测试电压(直流)/V         | 绝缘电阻/MΩ                 |                                                                |
|             |                          | 安全电压<br>≤500<br>> 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 250<br>500<br>1000 | ≥0.25<br>≥1.00<br>≥1.00 |                                                                |
|             | 2.10<br>接地<br>C          | 供电电源自进入机房或者驱动站、转向站起，中性导体(N·零线)与保护导体(PE·地线)应当始终分开                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                         | 目测；必要时测量验证                                                     |
|             | 2.11<br>断错相保护<br>B       | 应当设置断相、错相保护装置；当运行与相序无关时，可以不装设错相保护装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                         | 断开主开关，在电源输出端分别断开各相电源，再闭合主开关，启动自动扶梯或者自动人行道，观察其能否运行；调换各相位，重复上述试验 |
|             | 2.12<br>中断驱动主机电源的控制<br>C | <p>驱动主机的电源应当由两个独立的接触器来切断，接触器的触点应当串接于供电电路中，如果自动扶梯或者自动人行道停止时，任一接触器的主触点未断开，应当不能重新启动。</p> <p>交流或者直流电动机由静态元件供电和控制时，可以采用一个由以下元件组成的系统：</p> <p>① 切断各相(极)电流的接触器。当自动扶梯或者自动人行道停止时，如果接触器未释放，则自动扶梯或者自动人行道不能重新启动；</p> <p>② 用来阻断静态元件中电流流动的控制装置；</p> <p>③ 用来检验自动扶梯或者自动人行道每次停止时电流流动阻断情况的监控装置。在正常停止期间，如果静态元件未能有效阻断电流的流动，监控装置应当使接触器释放并且防止自动扶梯或者自动人行道重新启动</p> |                    |                         | 检查电气原理图是否符合要求；人为使一个接触器不释放、停车，检查自动扶梯或者自动人行道是否重新启动               |

续表

| 项目及类别           |                         | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检验方法      |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2<br>驱动<br>与转向站 | 2.13<br>释放<br>制动器<br>C  | 能够手动释放的制动器，应当由手的持续力使制动器保持松开的状态                                                                                                                                                                                                                                                          | 操作试验      |
|                 | 2.14<br>手动盘车<br>装置<br>C | (1)如果提供手动盘车装置，该装置应当容易接近，操作安全可靠。盘车装置不得采用曲柄或者多孔手轮；<br>(2)如果手动盘车装置是拆卸式的，那么该装置安装上驱动主机之前或者装上时，电气安全装置应当动作                                                                                                                                                                                     | 目测；操作试验   |
|                 | 2.15<br>紧急停止<br>装置<br>B | (1)紧急停止装置应当设置在自动扶梯或者自动人行道出入口附近、明显并且易于接近的位置。紧急停止装置应当为红色，有清晰的永久性中文标识；如果紧急停止装置位于扶手装置高度的 1/2 以下，应当在扶手装置 1/2 高度以上的醒目位置张贴直径至少为 80mm 的红底白字“急停”指示标记，箭头指向紧急停止装置；<br>(2)为方便接近，必要时应当增设附加紧急停止装置。紧急停止装置之间的距离应符合下列要求：<br>① 自动扶梯，不超过 30m；<br>② 自动人行道，不超过 40m                                           | 目测；操作试验   |
| 3<br>相邻<br>区域   | 3.1<br>周边照明<br>C        | 自动扶梯或者自动人行道周边，特别是在梳齿板的附近应当有足够的照明。在地面测出的梳齿相交线处的光照度至少为 50lx                                                                                                                                                                                                                               | 目测；必要时测量  |
|                 | 3.2<br>出入口<br>C         | (1)在自动扶梯或者自动人行道的出入口，应当有充分畅通的区域。该畅通区的宽度至少等于扶手带外缘距离加上每边各 80mm，该畅通区纵深尺寸从扶手装置端部算起至少为 2.50m；如果该区域的宽度不小于扶手带外缘之间距离的两倍加上每边各 80mm，则其纵深尺寸允许减少至 2m；<br>(2)如果人员在出入口可能接触到扶手带的外缘并且引起危险，则应当采取适当的预防措施，例如：<br>① 设置固定的阻挡装置以阻止乘客进入该空间；<br>② 在危险区域内，由建筑结构形成的固定护栏至少增加到高出扶手带 100mm，并且位于扶手带外缘的 80mm 至 120mm 之间 | 目测；测量相关数据 |
|                 | 3.3<br>垂直<br>净高度<br>C   | 自动扶梯的梯级或者自动人行道的踏板或者胶带上方，垂直净高度应当不小于 2.30m；该净高度应当延续到扶手转向端端部                                                                                                                                                                                                                               | 目测；测量相关数据 |

续表

| 项目及类别         | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 检验方法       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3<br>相邻区域     | <p>3.4<br/>防护挡板<br/>B</p> <p>如果建筑物的障碍物会引起人员伤害，应当采取相应的预防措施。特别是在与楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间，应当设置一个高度不小于 0.30m、无锐利边缘的垂直固定封闭防护挡板，位于扶手带上方，并且延伸至扶手带外缘下至少 25mm(扶手带外缘与任何障碍物之间距离大于等于 400mm 的除外)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目测 ;测量相关数据 |
|               | <p>3.5<br/>扶手带<br/>外缘距离<br/>C</p> <p>墙壁或者其他障碍物与扶手带外缘之间的水平距离在任何情况下均不得小于 80mm，与扶手带下缘的垂直距离均不得小于 25mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目测 ;测量相关数据 |
|               | <p>3.6<br/>扶手带<br/>距离<br/>C</p> <p>相互邻近平行或者交错设置的自动扶梯或者自动人行道，其扶手带之间的距离应当不小于 160mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目测 ;测量相关数据 |
| 4<br>扶手装置和围裙板 | <p>4.1<br/>扶手带<br/>C</p> <p>扶手带开口处与导轨或者扶手支架之间的距离在任何情况下均不得大于 8mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目测 ;测量相关数据 |
|               | <p>4.2<br/>扶手防爬/<br/>阻挡/防滑<br/>行装置<br/>B</p> <p>(1) 为防止人员跌落而在自动扶梯或者自动人行道的外盖板上装设的防爬装置应当位于地平面上方 (1000±50)mm，下部与外盖板相交，平行于外盖板方向上的延伸长度不得小于 1000mm，并且确保在此长度范围内无踩脚处。该装置的高度至少与扶手带表面齐平；</p> <p>(2) 当自动扶梯或者自动人行道与墙相邻，并且外盖板的宽度大于 125mm 时，在上、下端部应当安装阻挡装置以防止人员进入外盖板区域。当自动扶梯或者自动人行道为相邻平行布置，并且共用外盖板的宽度大于 125mm 时，也应当安装这种阻挡装置。该装置应当延伸到高度距离扶手带下缘 25mm~150mm 处；</p> <p>(3) 当自动扶梯或者倾斜式自动人行道和相邻的墙之间装有接近扶手带高度的扶手盖板，并且建筑物(墙)和扶手带中心线之间的距离大于 300mm 时，或者相邻自动扶梯或者倾斜式自动人行道的扶手带中心线之间的距离大于 400mm 时，应当在扶手盖板上装设防滑行装置。该装置应当包含固定在扶手盖板上的部件，与扶手带的距离不小于 100mm，并且防滑行装置之间的间隔距离不大于 1800mm，高度不小于 20mm。该装置应当无锐角或者锐边</p> | 目测 ;测量相关数据 |

续表

| 项目及类别             |                             | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 检验方法      |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4<br>扶手装置<br>和围裙板 | 4.3<br>扶手装置<br>要求<br>C      | 朝向梯级、踏板或者胶带一侧扶手装置部分应当光滑、平齐。其压条或者镶条的装设方向与运行方向不一致时，其凸出高度应当不大于 3mm，坚固并且具有圆角或者倒角的边缘。围裙板与护壁板之间的连接处的结构应当没有产生勾绊的危险                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目测；测量相关数据 |
|                   | 4.4<br>护壁板之间的空隙<br>C        | 护壁板之间的间隙应当不大于 4mm，其边缘呈圆角或者倒角状                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目测；测量相关数据 |
|                   | 4.5<br>围裙板<br>接缝<br>C       | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当垂直、平滑，板与板之间的接缝为对接缝。对于长距离的自动人行道，在其跨越建筑伸缩缝部位的围裙板的接缝处可以采取其他特殊连接方法来替代对接缝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目测        |
|                   | 4.6<br>梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙<br>B | 自动扶梯或者自动人行道的围裙板应当设置在梯级、踏板或者胶带的两侧，任何一侧的水平间隙应当不大于 4mm，并且两侧对称位置处的间隙总和不大于 7mm。<br>如果自动人行道的围裙板设置在踏板或者胶带上，则踏板表面与围裙板下端所测得的垂直间隙应当不大于 4mm；踏板或者胶带产生横向移动时，不允许踏板或者胶带的侧边与围裙板垂直投影间产生间隙                                                                                                                                                                                                                              | 目测；测量相关数据 |
|                   | 4.7<br>防夹装置<br>C            | 在自动扶梯的围裙板上应当装设符合以下要求的围裙板防夹装置：<br>(1) 由刚性和柔性部件（例如：毛刷、橡胶型材）组成；<br>(2) 从围裙板垂直表面起的突出量最小为 33mm，最大为 50mm；<br>(3) 刚性部件有 18mm 到 25mm 的水平突出，柔性部件的水平突出量最小为 15mm，最大为 30mm；<br>(4) 在倾斜区段，刚性部件最下缘与梯级前缘连线的垂直距离在 25mm 和 30mm 之间；<br>(5) 在过渡区段和水平区段，刚性部件最下缘与梯级表面最高位置的距离在 25mm 和 55mm 之间；<br>(6) 刚性部件的下表面与围裙板形成向上不小于 25°的倾斜角，上表面与围裙板形成向下不小于 25°倾斜角；<br>(7) 末端部分逐渐缩减并且与围裙板平滑相连，其端点位于梳齿与踏面相交线前（梯级侧）不小于 50mm，最大 150mm 的位置 | 目测；测量相关数据 |
| 5<br>梳齿与梳齿板       | 5.1<br>梳齿与梳齿板<br>C          | 梳齿板梳齿或者踏面齿应当完好，不得缺损。梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度应当至少为 4mm，间隙不超过 4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目测；测量相关数据 |

续表

| 项目及类别                    |                             | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                              | 检验方法                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br>监控<br>和<br>安全<br>装置 | 6.1<br>扶手带<br>入口保<br>护<br>B | 在扶手转向端的扶手带入口处应当设置手指和手的保护装置,该装置动作时,驱动主机应当不能启动或者立即停止                                                                                                                                                                   | 模拟动作试验                                                                                           |
|                          | 6.2<br>梳齿板<br>保护<br>B       | 当有异物卡入,并且梳齿与梯级或者踏板不能正常啮合,导致梳齿板与梯级或者踏板发生碰撞时,自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行                                                                                                                                                       | 拆下中间部位的梳齿板,用工具使梳齿板向后或者向上移动(或者前后、上下),检查安全装置是否动作,自动扶梯或者自动人行道能否启动                                   |
|                          | 6.3<br>超速<br>保护<br>B        | (1)自动扶梯或者自动人行道应当在速度超过名义速度的1.2倍之前自动停止运行。如果采用速度限制装置,该装置应当在速度超过名义速度的1.2倍之前切断自动扶梯或者自动人行道的电源;<br>如果自动扶梯或者自动人行道的的设计能够防止超速,则可以不考虑上述要求;<br>(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效 | (1)通过审查相关随机文件、整机型式试验报告等,判断是否需要设置超速保护装置;<br>(2)对于设置超速保护装置的,由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认 |
|                          | 6.4<br>非操纵<br>逆转<br>保护<br>B | (1)自动扶梯或者倾斜角不小于6°的倾斜式自动人行道应当设置一个装置,使其在梯级、踏板或者胶带改变规定运行方向时,自动停止运行;<br>(2)该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效                                                                | 由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认                                                           |

续表

| 项目及类别                    |                                      | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                   | 检验方法                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br>监控<br>和<br>安全<br>装置 | 6.5<br>梯级、踏板<br>或者胶带的<br>驱动元件保护<br>B | (1) 直接驱动梯级、踏板或者胶带的元件(如：链条或者齿条)断裂或者过分伸长，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行；<br>(2) 该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效                                                                         | 模拟驱动元件断裂或者过分伸长的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行；检查故障锁定功能是否有效                                                                                |
|                          | 6.6<br>驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护<br>B       | 驱动装置与转向装置之间的距离发生过分伸长或者缩短时，自动扶梯或者自动人行道应当自动停止运行                                                                                                                                                                             | 模拟驱动装置与转向装置之间的距离伸长或者缩短的状况，检查动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行                                                                                     |
|                          | 6.7<br>梯级或者踏板的下陷保护<br>B              | (1) 当梯级或者踏板的任何部分下陷导致不再与梳齿啮合时，应当有安全装置使自动扶梯或者自动人行道停止运行。该装置应当设置在每个转向圆弧段之前，并且在梳齿相交线之前有足够距离的位置，以保证下陷的梯级或者踏板不能到达梳齿相交线；<br>(2) 该装置动作后，只有手动复位故障锁定，并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电，此故障锁定应当始终保持有效。<br>本条不适用于胶带式自动人行道 | 由施工或者维护保养单位卸除 1~2 个梯级或者踏板，将缺口检修运行至安全装置处，检验人员检查：<br>(1) 安全装置与梳齿相交线的距离是否大于工作制动器的最大制停距离；<br>(2) 动作装置能否使安全装置动作，并且使设备停止运行；<br>(3) 故障锁定功能是否有效 |

续表

| 项目及类别                    | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                           | 检验方法                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br>监控<br>和<br>安全<br>装置 | <p><b>6.8</b><br/>梯级或者踏板的缺失保护<br/><b>B</b></p> <p>(1) 自动扶梯或者自动人行道应当能够通过装设在驱动站和转向站的装置检测梯级或者踏板的缺失,并且应当在缺口(由梯级或者踏板缺失而导致的)从梳齿板位置出现之前停止;</p> <p>(2) 该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效</p> | <p>由施工或者维护保养单位卸除 1 个梯级或者踏板,将缺口运行至返回分支内与回转段下部相接的直线段位置后,正常启动设备上行和下行,检验人员检查:</p> <p>(1) 缺口到达梳齿板位置之前,设备是否停止运行;</p> <p>(2) 故障锁定功能是否有效</p> |
|                          | <p><b>6.9</b><br/>扶手带速度偏离保护<br/><b>B</b></p> <p>应当设置扶手带速度监测装置,当扶手带速度与梯级(踏板、胶带)实际速度偏差最大超过15%,并且持续时间达到5s~15s时,使自动扶梯或者自动人行道停止运行</p>                                                                                                  | <p>由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认</p>                                                                                        |
|                          | <p><b>6.10</b><br/>多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护<br/><b>B</b></p> <p>多台连续并且无中间出口或者中间出口被建筑出口(例如闸门、防火门)阻挡的自动扶梯或者自动人行道,其中的任意一台停止运行时其他各台应当同时停止</p>                                                                                      | <p>停止其中一台自动扶梯或者自动人行道,其他设备应当同时停止;或者由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认</p>                                                         |

续表

| 项目及类别                    | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                            | 检验方法                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6<br>监控<br>和<br>安全<br>装置 | <p><b>6.11</b><br/>检修盖板<br/>和楼层板<br/>B</p> <p>(1) 应当采取适当的措施(如安装楼层板防倾覆装置、螺栓固定等),防止楼层板因人员踩踏或者自重的作用而发生倾覆、翻转;<br/>(2) 监控检修盖板和楼层板的电气安全装置的设置应当符合下列要求之一:<br/>① 移除任何一块检修盖板或者楼层板时,电气安全装置动作;<br/>② 如果机械结构能够保证只能先移除某一块检修盖板或者楼层板时,至少在移除该块检修盖板或者楼层板后,电气安全装置动作</p>                               | 目测;开启检修盖板、楼层板,观察驱动主机能否启动                  |
|                          | <p><b>6.12</b><br/>制动器<br/>松闸故障<br/>保护<br/>B</p> <p>(1) 应当设置制动系统监控装置,当自动扶梯或者自动人行道启动后制动系统没有松闸时,驱动主机应当立即停止运行;<br/>(2) 该装置动作后,只有手动复位故障锁定,并且操作开关或者检修控制装置才能重新启动自动扶梯或者自动人行道。即使电源发生故障或者恢复供电,此故障锁定应当始终保持有效</p>                                                                             | 由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认    |
|                          | <p><b>6.13</b><br/>附加<br/>制动器<br/>B</p> <p>(1) 在下列任何一种情况下,自动扶梯或者倾斜式自动人行道应当设置一个或者多个机械式(利用摩擦原理)附加制动器:<br/>① 工作制动器和梯级、踏板或者胶带驱动装置之间不是用轴、齿轮、多排链条、多根单排链条连接的;<br/>② 工作制动器不是机—电式制动器;<br/>③ 提升高度超过 6m;<br/>④ 公共交通型。<br/>(2) 附加制动器应当功能有效</p>                                                 | 目测;由施工或者维护保养单位按照制造单位提供的方法进行试验,检验人员现场观察、确认 |
| 7<br>检修<br>装置            | <p><b>7.1</b><br/>检修控<br/>制装置<br/>的设置<br/>C</p> <p>应当设置符合以下要求的检修控制装置:<br/>(1) 在驱动站和转向站内至少提供一个用于便携式控制装置连接的检修插座,检修插座的设置能够使检修控制装置到达自动扶梯或者自动人行道的任何位置;<br/>(2) 每个检修控制装置配置一个符合以下要求的停止开关:<br/>① 手动操作;<br/>② 有清晰的位置标记;<br/>③ 符合安全触点要求的安全开关;<br/>④ 需要手动复位。<br/>(3) 检修控制装置上有明显的识别运行方向的标识</p> | 目测检查                                      |

续表

| 项目及类别        | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检验方法 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 7<br>检修装置    | <p>7.2<br/>检修控制装置的操作<br/>C</p> <p>(1)控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作,自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时,其他所有启动开关都不起作用;</p> <p>(2)当连接一个以上的检修控制装置时,所有检修控制装置都不起作用;</p> <p>(3)检修运行时,电气安全装置(6.7、6.8、6.9、6.10、6.11和6.12所述除外)应当有效。</p> <p>对于允许按照GB 16899—1997及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道,可以按照以下要求检验:</p> <p>(1)控制装置的操作元件应当能够防止发生意外动作,自动扶梯或者自动人行道的运行应当依靠持续操作。使用检修控制装置时,其他所有启动开关都不起作用;</p> <p>(2)所有检修插座应当这样设置:即当连接一个以上的检修控制装置时,或者都不起作用,或者需要同时都启动才能起作用;</p> <p>(3)安全开关和安全电路应当仍起作用</p> | 手动试验 |
| 8<br>自动启动、停止 | <p>8.1<br/>待机运行<br/>C</p> <p>采用待机运行(自动启动或者加速)的自动扶梯或者自动人行道,应当在乘客到达梳齿和踏面相交线之前已经启动和加速</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目测检查 |
|              | <p>8.2<br/>运行时间<br/>C</p> <p>采用自动启动的自动扶梯或者自动人行道,当乘客从预定运行方向相反的方向进入时,应当仍按照预先确定的方向启动,运行时间应当不少于10s。当乘客通过后,自动扶梯或者自动人行道应当有足够的时间(至少为预期乘客输送时间再加上10s)才能自动停止运行</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 测量检查 |

续表

| 项目及类别          |                         | 检验内容与要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 检验方法                                                                                                     |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9<br>标志        | 9.1<br>使用须知<br>B        | 在自动扶梯或者自动人行道入口处应当设置使用须知的标牌，标牌须包括以下内容：<br>① 应拉住小孩；<br>② 应抱住宠物；<br>③ 握住扶手带；<br>④ 禁止使用非专用手推车（无坡度自动人行道除外）。<br>这些使用须知，应当尽可能用象形图表示                                                                                                                                                                           | 目测检查                                                                                                     |
|                | 9.2<br>产品标识<br>C        | 应当至少在自动扶梯或者自动人行道的一个出入口的明显位置，设有标注以下信息的产品标识：<br>① 制造单位名称；<br>② 产品型号；<br>③ 产品编号；<br>④ 制造年份                                                                                                                                                                                                                | 目测检查                                                                                                     |
| 10<br>运行<br>检查 | 10.1<br>速度偏差<br>C       | 在额定频率和额定电压下，梯级、踏板或者胶带沿运行方向空载时所测的速度与名义速度之间的最大允许偏差为±5%                                                                                                                                                                                                                                                   | 用秒表、卷尺、同步率测试仪等仪器测量或者计算梯级、踏板或者胶带的速度，检查是否符合要求                                                              |
|                | 10.2<br>扶手带的运行速度偏差<br>C | 扶手带的运行速度相对于梯级、踏板或者胶带实际速度的允许偏差为 0~+2%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 用同步率测试仪等仪器分别测量左右扶手带和梯级、踏板或者胶带速度，检查是否符合要求                                                                 |
|                | 10.3<br>制停距离<br>B       | 自动扶梯或者自动人行道的制停距离应当符合下列要求：<br>① 空载和有载向下运行的自动扶梯：<br>名义速度    制停距离范围<br>0.50m/s    0.20m~1.00m<br>0.65m/s    0.30m~1.30m<br>0.75m/s    0.40m~1.50m<br>② 空载和有载水平运行或者有载向下运行的自动人行道：<br>名义速度    制停距离范围<br>0.50m/s    0.20m~1.00m<br>0.65m/s    0.30m~1.30m<br>0.75m/s    0.40m~1.50m<br>0.90m/s    0.55m~1.70m | 制停距离应当从电气制动装置动作时开始测量。<br>(1) 仪器测量；<br>(2) 标记测量。<br>自动扶梯监督检查时进行有载制动试验，自动人行道监督检查时仅进行空载制动试验；<br>定期检验时只做空载试验 |

附件 B

报告编号：

## 自动扶梯与自动人行道 监督检验报告

使用单位名称：\_\_\_\_\_

设备代码：\_\_\_\_\_

设备类别：\_\_\_\_\_

设备品种：\_\_\_\_\_

施工类别：\_\_\_\_\_（安装、改造、重大修理）

施工单位名称：\_\_\_\_\_

检验机构名称：\_\_\_\_\_

检验日期：\_\_\_\_\_

（印制检验机构名称）

## 注 意 事 项

1. 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)制定，适用于自动扶梯与自动人行道的安装、改造、重大修理监督检验。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。
3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、施工单位和使用单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

## 自动扶梯与自动人行道监督检验报告

报告编号：

|                |                                             |                                          |              |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 设备品种           |                                             | 型号                                       |              |
| 制造单位名称         |                                             |                                          |              |
| 产品编号           |                                             | 制造日期                                     |              |
| 施工单位名称         |                                             |                                          |              |
| 施工单位许可证明文件编号   |                                             | 施工类别                                     | (安装、改造、重大修理) |
| 安装地点           |                                             | 使用登记证编号                                  |              |
| 使用单位名称         |                                             |                                          |              |
| 维护保养单位名称       |                                             |                                          |              |
| 设备<br>技术<br>参数 | 名义速度                                        | m/s                                      | 名义宽度         |
|                | 倾斜角                                         | °                                        | 输送能力         |
|                | 提升高度                                        | m                                        | 使用区长度        |
| 检验依据           | 《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012) |                                          |              |
| 主要检验仪器设备       |                                             |                                          |              |
| 检验结论           |                                             |                                          |              |
| 备注             |                                             |                                          |              |
| 检验日期           |                                             | 下次检验日期                                   |              |
| 检验人员           |                                             |                                          |              |
| 编 制：           |                                             | 日期：                                      |              |
| 审 核：           |                                             | 日期：                                      |              |
| 批 准：           |                                             | 日期：                                      |              |
|                |                                             | 检验机构核准证号：<br><br>(检验机构公章或检验专用章)<br>年 月 日 |              |

共 页 第 页

报告编号：

| 序号 | 检验类别                      | 检验项目及其内容    |                   |                                   | 检验结果 | 检验结论 |  |
|----|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|------|------|--|
| 1  | A                         | 1<br>技术资料   | 1.1<br>制造资料       | (1)制造许可证明文件                       |      |      |  |
|    | (2)整机型式试验证书               |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (3)产品质量证明文件               |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (4)安全保护装置、主要部件型式试验证书及有关资料 |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (5)电气原理图                  |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (6)安装使用维护说明书              |             |                   |                                   |      |      |  |
| 2  | A                         |             | 1.2<br>安装资料       | (1)安装许可证明文件和告知书                   |      |      |  |
|    | (2)施工方案                   |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (3)特种设备作业人员证              |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (4)驱动、转向站及总体布置图或者土建工程勘测图  |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (5)施工过程记录和自检报告            |             |                   |                                   |      |      |  |
|    | (6)变更设计证明文件               |             |                   |                                   |      |      |  |
|    |                           |             | 1.3<br>改造、重大修理资料  | (7)安装质量证明文件                       |      |      |  |
| 3  | A                         |             |                   | (1)改造(修理)许可证明文件和告知书               |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (2)改造(重大修理)清单和施工方案                |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (3)加装、更换的安全保护装置或者主要部件的型式试验证书及有关资料 |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (4)特种设备作业人员证                      |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (5)施工过程记录和自检报告                    |      |      |  |
|    |                           |             | (6)改造(重大修理)质量证明文件 |                                   |      |      |  |
| 4  | B                         |             | 1.4<br>使用资料       | (1)使用登记资料                         |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (2)安全技术档案                         |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (3)管理规章制度                         |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (4)日常维护保养合同                       |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (5)特种设备作业人员证                      |      |      |  |
| 5  | C                         | 2<br>驱动与转向站 | 2.1<br>维修空间       | (1)机房面积                           |      |      |  |
|    |                           |             |                   | (2)工作区段立足区域面积                     |      |      |  |
| 6  | C                         |             | 2.2               | 防护                                |      |      |  |
| 7  | C                         |             | 2.3               | 照明                                |      |      |  |

共 页 第 页

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容    |                   | 检验结果       | 检验结论 |  |
|----|------|-------------|-------------------|------------|------|--|
| 8  | C    | 2<br>驱动与转向站 | 2.4 电源插座          |            |      |  |
| 9  | B    |             | 2.5 主开关           |            |      |  |
| 10 | C    |             | 2.6 辅助设备开关        |            |      |  |
| 11 | B    |             | 2.7 停止开关设置        |            |      |  |
| 12 | B    |             | 2.8 主要部件铭牌        | (1) 驱动主机铭牌 |      |  |
|    |      |             |                   | (2) 控制柜铭牌  |      |  |
| 13 | C    |             | 2.9 电气绝缘          |            |      |  |
| 14 | C    |             | 2.10 接地           |            |      |  |
| 15 | B    |             | 2.11 断错相保护        |            |      |  |
| 16 | C    |             | 2.12 中断驱动主机电源的控制  |            |      |  |
| 17 | C    |             | 2.13 释放制动器        |            |      |  |
| 18 | C    |             | 2.14 手动盘车装置       | (1) 设置     |      |  |
|    |      |             |                   | (2) 电气安全装置 |      |  |
| 19 | B    |             | 2.15 紧急停止装置       | (1) 设置     |      |  |
|    |      |             |                   | (2) 附加停止装置 |      |  |
| 20 | C    | 3<br>相邻区域   | 3.1 周边照明          |            |      |  |
| 21 | C    |             | 3.2 出入口           | (1) 畅通区域   |      |  |
|    |      |             |                   | (2) 阻挡装置   |      |  |
| 22 | C    |             | 3.3 垂直净高度         |            |      |  |
| 23 | B    |             | 3.4 防护挡板          |            |      |  |
| 24 | C    |             | 3.5 扶手带外缘距离       |            |      |  |
| 25 | C    |             | 3.6 扶手带距离         |            |      |  |
| 26 | C    | 4           | 4.1 扶手带           |            |      |  |
| 27 | B    | 扶手装置和围裙板    | 4.2 扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1) 防爬装置   |      |  |
|    |      |             |                   | (2) 阻挡装置   |      |  |
|    |      |             |                   | (3) 防滑行装置  |      |  |

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容      |                                  | 检验结果     | 检验结论 |  |
|----|------|---------------|----------------------------------|----------|------|--|
| 28 | C    | 4<br>扶手装置和围裙板 | 4.3 扶手装置要求                       |          |      |  |
| 29 | C    |               | 4.4 护壁板之间的空隙                     |          |      |  |
| 30 | C    |               | 4.5 围裙板接缝                        |          |      |  |
| 31 | B    |               | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙              |          |      |  |
| 32 | C    |               | 4.7 防夹装置                         |          |      |  |
| 33 | C    | 5<br>梳齿与梳齿板   | 5.1 梳齿与梳齿板                       |          |      |  |
| 34 | B    | 6<br>监控和安全装置  | 6.1 扶手带入口保护                      |          |      |  |
| 35 | B    |               | 6.2 梳齿板保护                        |          |      |  |
| 36 | B    |               | 6.3<br>超速保护                      | (1) 设置   |      |  |
|    |      |               |                                  | (2) 故障锁定 |      |  |
| 37 | B    |               | 6.4<br>非操纵逆转保护                   | (1) 设置   |      |  |
|    |      |               |                                  | (2) 故障锁定 |      |  |
| 38 | B    |               | 6.5<br>梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护          | (1) 设置   |      |  |
|    |      |               |                                  | (2) 故障锁定 |      |  |
| 39 | B    |               | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护           |          |      |  |
| 40 | B    |               | 6.7<br>梯级或者踏板的下陷保护               | (1) 设置   |      |  |
|    |      |               |                                  | (2) 故障锁定 |      |  |
| 41 | B    |               | 6.8<br>梯级或者踏板的缺失保护               | (1) 设置   |      |  |
|    |      |               |                                  | (2) 故障锁定 |      |  |
| 42 | B    |               | 6.9 扶手带速度偏离保护                    |          |      |  |
| 43 | B    |               | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 |          |      |  |

共 页 第 页

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容                 |                           |               | 检验结果 | 检验结论 |
|----|------|--------------------------|---------------------------|---------------|------|------|
| 44 | B    | 6<br>监控<br>和<br>安全<br>装置 | 6.11<br>检修盖板<br>和楼层板      | (1) 防止倾覆、翻转措施 |      |      |
|    |      |                          |                           | (2) 电气安全装置    |      |      |
| 45 | B    |                          | 6.12<br>制动器<br>松闸故<br>障保护 | (1) 设置        |      |      |
|    |      |                          |                           | (2) 故障锁定      |      |      |
| 46 | B    |                          | 6.13<br>附加<br>制动器         | (1) 设置        |      |      |
|    |      |                          |                           | (2) 功能        |      |      |
| 47 | C    | 7<br>检修<br>装置            | 7.1<br>检修控<br>制装置<br>的设置  | (1) 检修插座设置    |      |      |
|    |      |                          |                           | (2) 停止开关      |      |      |
|    |      |                          |                           | (3) 标识        |      |      |
| 48 | C    |                          | 7.2<br>检修控<br>制装置<br>的操作  | (1) 检修功能      |      |      |
|    |      |                          |                           | (2) 多个检修装置    |      |      |
|    |      |                          |                           | (3) 电气安全装置    |      |      |
| 49 | C    | 8<br>自动<br>启动、<br>停止     | 8.1 待机运行                  |               |      |      |
| 50 | C    |                          | 8.2 运行时间                  |               |      |      |
| 51 | B    | 9<br>标志                  | 9.1 使用须知                  |               |      |      |
| 52 | C    |                          | 9.2 产品标识                  |               |      |      |
| 53 | C    | 10<br>运行<br>检查           | 10.1 速度偏差                 |               |      |      |
| 54 | C    |                          | 10.2 扶手带的运行速度偏差           |               |      |      |
| 55 | B    |                          | 10.3 制停距离                 |               |      |      |

共 页 第 页

注 B-1：检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号[如 1、1.1、(1)]与《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)

中附件 A 的条文序号一致。

注 B-2：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。下次检验日期以安装、改造、重大修理监督检验的检验合格日期为基准计算。

附件 C

报告编号：

## 自动扶梯与自动人行道 定期检验报告

使用单位名称：\_\_\_\_\_

设 备 代 码：\_\_\_\_\_

设 备 类 别：\_\_\_\_\_

设 备 品 种：\_\_\_\_\_

检验机构名称：\_\_\_\_\_

检 验 日 期：\_\_\_\_\_

(印制检验机构名称)

## 注 意 事 项

1. 本报告依据 《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)制定，适用于自动扶梯与自动人行道的定期检验。
2. 本报告应当由计算机打印输出，或者用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。
3. 本报告无检验、编制、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
4. 本报告一式三份，由检验机构、使用单位、维护保养单位分别保存。
5. 受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。

检验机构地址：

邮政编码：

联系电话：

## 自动扶梯与自动人行道定期检验报告

报告编号：

|                      |                                             |     |                                          |     |
|----------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|
| 设备品种                 |                                             |     | 型号                                       |     |
| 产品编号                 |                                             |     | 制造日期                                     |     |
| 制造单位名称               |                                             |     |                                          |     |
| 使用单位代码               |                                             |     | 使用登记证编号                                  |     |
| 设备使用地点               |                                             |     | 单位内编号                                    |     |
| 安全管理人员               |                                             |     | 改造日期                                     |     |
| 改造单位名称               |                                             |     |                                          |     |
| 维护保养单位名称             |                                             |     |                                          |     |
| 设备<br>技术<br>参数       | 名义速度                                        | m/s | 名义宽度                                     | mm  |
|                      | 倾斜角                                         | °   | 输送能力                                     | P/h |
|                      | 提升高度                                        | m   | 使用区长度                                    | m   |
| 检验依据                 | 《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012) |     |                                          |     |
| 主要<br>检验<br>仪器<br>设备 |                                             |     |                                          |     |
| 检验<br>结论             |                                             |     |                                          |     |
| 备注                   |                                             |     |                                          |     |
| 检验日期                 |                                             |     | 下次检验日期                                   |     |
| 检验人员                 |                                             |     |                                          |     |
| 编 制：                 |                                             | 日期： | 检验机构核准证号：<br><br>(检验机构公章或检验专用章)<br>年 月 日 |     |
| 审 核：                 |                                             | 日期： |                                          |     |
| 批 准：                 |                                             | 日期： |                                          |     |

共 页 第 页

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容      |                      |              | 检验结果 | 检验结论 |
|----|------|---------------|----------------------|--------------|------|------|
| 1  | B    | 1<br>技术资料     | 1.4<br>使用资料          | (1)使用登记资料    |      |      |
|    |      |               |                      | (2)安全技术档案    |      |      |
|    |      |               |                      | (3)管理规章制度    |      |      |
|    |      |               |                      | (4)日常维护保养合同  |      |      |
|    |      |               |                      | (5)特种设备作业人员证 |      |      |
| 2  | C    | 2<br>驱动与转向站   | 2.2 防护               |              |      |      |
| 3  | C    |               | 2.3 照明               |              |      |      |
| 4  | B    |               | 2.5 主开关              |              |      |      |
| 5  | C    |               | 2.6 辅助设备开关           |              |      |      |
| 6  | B    |               | 2.7 停止开关设置           |              |      |      |
| 7  | C    |               | 2.9 电气绝缘             |              |      |      |
| 8  | C    |               | 2.10 接地              |              |      |      |
| 9  | C    |               | 2.14<br>手动盘车装置       | (1)设置        |      |      |
|    |      |               |                      | ★ (2)电气安全装置  |      |      |
| 10 | B    |               | 2.15 (1)紧急停止装置的设置    |              |      |      |
| 11 | C    | 3<br>相邻区域     | 3.1 周边照明             |              |      |      |
| 12 | C    |               | 3.2<br>出入口           | (1)畅通区域      |      |      |
|    |      |               |                      | (2)阻挡装置      |      |      |
| 13 | B    |               | 3.4 防护挡板             |              |      |      |
| 14 | C    | 3.5 扶手带外缘距离   |                      |              |      |      |
| 15 | C    | 4<br>扶手装置和围裙板 | 4.1 扶手带              |              |      |      |
| 16 | B    |               | 4.2<br>扶手防爬/阻挡/防滑行装置 | (1)防爬装置      |      |      |
|    |      |               |                      | (2)阻挡装置      |      |      |
|    |      |               |                      | (3)防滑行装置     |      |      |
| 17 | C    | 4.3 扶手装置要求    |                      |              |      |      |

共 页 第 页

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容      |                                  | 检验结果          | 检验结论 |  |
|----|------|---------------|----------------------------------|---------------|------|--|
| 18 | C    | 4<br>扶手装置和围裙板 | 4.4 护壁板之间的空隙                     |               |      |  |
| 19 | C    |               | 4.5 围裙板接缝                        |               |      |  |
| 20 | B    |               | 4.6 梯级、踏板或者胶带与围裙板间隙              |               |      |  |
| 21 | C    |               | 4.7 防夹装置                         |               |      |  |
| 22 | C    | 5<br>梳齿与梳齿板   | 5.1 梳齿与梳齿板                       |               |      |  |
| 23 | B    | 6<br>监控和安全装置  | 6.1 扶手带入口保护                      |               |      |  |
| 24 | B    |               | 6.2 梳齿板保护                        |               |      |  |
| 25 | B    |               | 6.3<br>超速保护                      | (1) 设置        |      |  |
|    |      |               |                                  | ★ (2) 故障锁定    |      |  |
| 26 | B    |               | 6.4<br>非操纵逆转保护                   | (1) 设置        |      |  |
|    |      |               |                                  | ★ (2) 故障锁定    |      |  |
| 27 | B    |               | 6.5<br>梯级、踏板或者胶带的驱动元件保护          | (1) 设置        |      |  |
|    |      |               |                                  | ★ (2) 故障锁定    |      |  |
| 28 | B    |               | 6.6 驱动装置与转向装置之间的距离缩短保护           |               |      |  |
| 29 | B    |               | 6.7<br>梯级或者踏板的下陷保护               | (1) 设置        |      |  |
|    |      |               |                                  | ★ (2) 故障锁定    |      |  |
| 30 | B    |               | ★ 6.8<br>梯级或者踏板的缺失保护             | (1) 设置        |      |  |
|    |      |               |                                  | (2) 故障锁定      |      |  |
| 31 | B    |               | ★ 6.9 扶手带速度偏离保护                  |               |      |  |
| 32 | B    |               | 6.10 多台连续并且无中间出口的自动扶梯或者自动人行道停止保护 |               |      |  |
| 33 | B    |               | 6.11<br>检修盖板和楼层板                 | (1) 防止倾覆、翻转措施 |      |  |
|    |      |               |                                  | ★ (2) 电气安全装置  |      |  |

共 页 第 页

报告编号：

| 序号 | 检验类别 | 检验项目及其内容     |                      |            | 检验结果 | 检验结论 |
|----|------|--------------|----------------------|------------|------|------|
| 34 | B    | 6<br>监控和安全装置 | ★ 6.12<br>制动器松闸故障保护  | (1) 设置     |      |      |
|    |      |              |                      | (2) 故障锁定   |      |      |
| 35 | B    |              | 6.13<br>附加制动器        | (1) 设置     |      |      |
|    |      |              |                      | (2) 功能     |      |      |
| 36 | C    | 7<br>检修装置    | 7.1<br>检修控制装置<br>的设置 | (1) 检修插座设置 |      |      |
|    |      |              |                      | (2) 停止开关   |      |      |
|    |      |              |                      | (3) 标识     |      |      |
| 37 | C    |              | 7.2<br>检修控制装置<br>的操作 | (1) 检修功能   |      |      |
|    |      |              |                      | (2) 多个检修装置 |      |      |
|    |      |              |                      | (3) 电气安全装置 |      |      |
| 38 | C    | 8<br>自动启动、停止 | 8.1 待机运行             |            |      |      |
| 39 | C    |              | 8.2 运行时间             |            |      |      |
| 40 | B    | 9<br>标志      | 9.1 使用须知             |            |      |      |
| 41 | C    | 10 运行检查      | 10.2 扶手带的运行速度偏差      |            |      |      |
| 42 | B    |              | 10.3 制停距离            |            |      |      |

共 页 第 页

注 C-1：检验报告中的“检验项目及其内容”一栏中所表述具体项目和内容前面的条文序号[如 1、1.4、(1)]与《电梯监督检验和定期检验规则——自动扶梯与自动人行道》(TSG T7005—2012)中附件 A 的条文序号一致。

注 C-2：对于允许按照 GB 16899—1997 及更早期标准生产的自动扶梯与自动人行道，标有★的项目可以不检验。

注 C-3：2.2 防护、6.2 梳齿板保护、6.4 非操纵逆转保护、6.7 梯级或者踏板的下陷保护、7.1 检修控制装置的设置、7.2 检修控制装置的操作、10.2 扶手带的运行速度偏差 7 个项目，对于制

造日期为 1998 年 2 月 1 日以前的自动扶梯与自动人行道不作为否决项，按 C 项处理。

注 C-4：检验报告中的下次检验日期精确到月，只填写至检验日期下一年度的当月。

## 附件 D

## 特种设备检验意见通知书

编号：

(填写受检单位名称)：

经检验，你单位\_\_\_\_\_（填写设备品种）\_\_\_\_\_（产品编号：\_\_\_\_\_），使用  
登记证编号：\_\_\_\_\_，单位内编号：\_\_\_\_\_，使用地  
点：\_\_\_\_\_），存在以下问题，请于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日前将处  
理结果报送我机构：

问题和意见：

检验人员：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_（检验机构公章或检验专用章）  
年 月 日

受检单位接受人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

受检单位联系电话：\_\_\_\_\_

处理结果：

受检单位负责人：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_（受检单位公章）  
年 月 日

维护保养单位负责人(如涉及)：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_（维护保养单位公章）  
年 月 日

注 D-1：本通知书一式三份。一份检验机构存档，两份送受检单位，其中一份受检单位应当在要求的日期内返回检验机构。如果定期检验时存在 B 类或者超过 3 项 C 类项目不合格，或者受检单位未在要求的日期内返回检验机构，检验机构还应当报负责设备使用登记的特种设备安全监察机构。